MULTICUT HONOLIT SPEZIAL 4

Descriere:

- Lubrifiant de honuire nemiscibil cu apa, de vascozitate joasa, aditivat
- Pe baza de uleiuri minerale sarace in hidrocarburi aromatice
- Contine componenti sintetici
- Nu contine aditivi de clor si zinc
- Contine aditivi pe baza de fosfor

Valori nominale:

Culoare		mai deschisa 1, 0	DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C	kg/m^3	840	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	4,6	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate ^{0}C		>120	DIN ISO 2592

Aplicatii:

Este folosit pentru honuirea otelurilor calite si nitrurate precum si pentru piese dur cromate unde se utilizeaza pietre de diamant sau corindon. MULTICUT HONOLIT SPEZIAL 4 este de asemenea potrivit pentru prelucrarea aluminiului si aliajelor de aluminiu precum si a metalelor neferoase. Omologat de firma Nagel, Fabrica de Scule si Masini-Unelte, 72607 Nürtingen.

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM