MULTICUT HONOLIT UNIVERSAL 3

Descriere:

- Lubrifiant de honuire nemiscibil cu apa, de vascozitate joasa, aditivat
- Pe baza de uleiuri minerale sarace in hidrocarburi aromatice
- Contine componenti sintetici
- Contine aditivi pe baza de fosfor

MULTICUT HONOLIT UNIVERSAL 3 nu contine aditivi pe baza de clor si zinc. In contact cu pielea, lubrifiantul nu provoaca efecte nocive.

Valori nominale:

Culoare		mai deschisa 0,5	DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C	kg/m^3	800	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	3,2	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate ^{0}C		118	DIN ISO 2592

Aplicatii:

MULTICUT HONOLIT UNIVERSAL 3 se utilizeaza preponderent pentru procesele de slefuire si honuire la prelucrarea ceramicii. Se inregistreaza rezultate pozitive de exemplu la prelucrarea oxidului de aluminiu, silicium carbidului si a nitrurii de aluminiu. Nu este potrivit pentru metale neferoase.

MULTICUT HONOLIT UNIVERSAL 3 este testat dermatologic. Testul TEWL (Transepidermal loss of water) confirma inofensivitatea din punctul de vedere al medicinei muncii.