

Divinol®

by Zeller+Gmelin

DIVINOL MULTI FLUID

Descriere:

DIVINOL MULTI FLUID este un fluid dewatering de inalta performanta, fara silicon si rasini, bazat pe uleiuri si aditivi nearomatici special alesi. Este un fluid multifunctional de conservare, care se remarca printr-o excelenta capacitate de protectie impotriva coroziunii. Poate fi folosit in special, ca agent anticoroziv, ca lubrifiant care indeparteaza umiditatea, agent de dilatare si curatare.

DIVINOL MULTI FLUID este un produs excelent care se remarca prin urmatoarele proprietati:

- protejeaza toate metalele impotriva coroziunii, chiar si in conditii extreme;
- pe o perioada mai indelungata de depozitare nu formeaza depuneri
- protejeaza contactele electrice, indeparteaza umezeala
- elibereaza legaturile blocate
- elibereaza componentele mecanice ruginite
- lubrifiaza fara a lipi

Caracteristici:

Miros:	placut, usor		
Consistenta:	hidrocarbonati sintetici cu inhibitori speciali impotriva coroziunii		
Timp de uscare:	intre 60 si 90 minute infunctie de temperatura camarei		
Densitate/15C:	kg/m ³	816	DIN51757
Vascozitate/20C:	mm ² /s	3.6	DIN51562
Punct de aprindere:	°C	>61	EN 22719
Clasa de risc:	VbF	AIII	
Componente non -volatile:	% din greutate		min.20
Componente volatile:	% din greutate		max.80

Protectie anticoroziva:

1.Acoperit sau inaantru	8-12 luni
2.Afara dar acoperit	5-8 luni
3.Depozitare afara in conditii normale de mediu	30-60 zile
4.Depozitare afara conditii extreme de mediu	15-30 zile

Pentru o protectie de lunga durata **DIVINOL MULTI FLUID** trebuie sa fie aplicat in mod repetat.

Aplicatii:

Poate fi usor aplicat pe componente afectate. Pelicula ramasa nu se usuca si este compatibila cu plasticul cauciucul si produsele lacuite.

Produsele pot fi sprayate cu **DIVINOL MULTI FLUID** cat sunt umede, deoarece produsul indeparteaza umezeala foarte repede.

