

MULTICOR DW 2 PLUS

Descriere :

- fluid dewatering – ulei de protectie anticoroziva pt. piese ude
- bazat pe un amestec de hidrocarburi isoparafinice

Valori nominale:

Grad de risc VbF A II

Tipul peliculei de ulei usor uleios

Grosimea peliculei

dupa cufundare μ 2-3

Culoare transparent

Densitate la 15°C kg/m³ 795 DIN 51 757

Vâscozitate/ 20°C mm²/s 3,8 DIN 51 562

Punct de inflamabilitate °C 44 DIN 51 755

(Pensky Martens)

Test Kesternich serii 15 DIN 50 017

Test salinitate ore 10 DIN 50 021

Aplicare:

MULTICOR DW 2 Plus este un ulei de protectie impotriva coroziunii cu proprietati dewatering pentru componente metalice care au fost tratate cu agenti aposi sau uleiosi de prelucrare a metalului care astfel pot fi indepartati in mare masura.

In acelasi timp suprafata partii metalice este acoperita de un film cu protectie anticoroziva. MULTICOR DW 2 Plus este deasemenea adecvat pentru climat marin.

Aplicatii:

Produsul poate fi aplicat in stare livrata pe piese, in spatii interioare sau exterioare cu buna aerisire. Se aplica prin pulverizare, cu pensula sau prin cufundare.

Degresarea :

Recomandam degresarea cu detergenti alcalini aposi precum si cu solventi.