

MULTICOR DW 2 SPEZIAL

Descriere:

fluid dewatering de o calitate deosebita
nu contine arome
pe baza de amestec isoparafinic si hidrocarburi
clasa de risc A II

Caracteristici:

felul peliculei de protectie		ceros		
culoare		maro		
grosimea peliculei dupa scufundare		μ	cca.50	
densitate/15C		kg/m		800
DIN 51757				
Vascozitate/ 20C	mm/s	25		DIN 51562
punct de aprindere	C	>45		DIN 51755
TEST KESTERNICH	perioade	>50		DIN 50017
salt spray test	h	30		DIN 50021

Aplicatii:

MULTICOR DW 2 SPEZIAL este un ulei cu o excelenta protectie impotriva coroziunii pentru masini si unelte ce sunt folosite sau depozitate in afara. Protejeaza deasemenea impotriva apei sarate si influentelor chimice. Produsul se aplica in stare lichida, devenind o pelicula ceroasa cu o mare putere de patrundere, pe masura ce se usuca. Pelicula este rezistenta la temperaturi cuprinse intre -40 si + 80 C.

In stare lichida MULTICOR DW 2 SPEZIAL patrunde dincolo de umiditate de la suprafata indepartand si prevenind rugina. Produsul nu ataca metalul, plasticul, lacul, dar nici cauciucul si fibrele textile.

Poate fi folosit pentru lanturi, protejeaza carburatorul suspensiile motorului.

Produsul este folosit si la ingrijirea si protectia anticoroziva a cablurilor. Cand este aplicat in stare lichida acesta penetreaza cablul si indeparteaza umiditatea, astfel cablul este protejat din interior impotriva coroziunii.

MULTICOR DW 2 SPEZIAL se foloseste in spatii deschise sau in camere foarte bine ventilate. Produsul se aplica cu pensula, prin scufundare sau sprayare.

Degresarea se poate face cu solventi uzuali sau cu substante de curatat apos-alkaline.