

MULTICOR DW 3 SPEZIAL LIGHT

Descriere :

- fluid dewatering
- bazat pe un amestec de hidrocarburi isoparafinice
- miros neutru
- continut scazut de aromatice

Caracteristici:

Tipul peliculei de ulei		usor uleios	
Grosimea peliculei dupa cufundare	μ	0,5 - 1	
Culoare		deschisa 3,5	DIN ISO 2049
Densitate la 15°C	kg/m ³	780	DIN 51 757
Vâscozitate/20°C	mm ² /s	2,5	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate °C		>61	DIN EN ISO 2719
(Pensky Martens)			
Test Kesternich	serii	> 15	DIN EN ISO 6270-2
Test salinitate ore	> 10		DIN EN ISO 9227

Aplicatii:

MULTICOR DW 3 SPEZIAL LIGHT patrunde adanc si indeparteaza apa si umiditatea. In acelasi timp suprafata piesei este acoperita de un strat foarte subtire protector, transparent si coerent.

MULTICOR DW 3 SPEZIAL LIGHT indeplineste lista Bosch a produselor negative in ceea ce priveste componentele care contin aromatice.

Produsul este folosit pentru uscarea partilor mici umede si partilor groase fabricate pentru a evita petele cauzate de picaturile de apa. **MULTICOR DW 3 SPEZIAL LIGHT** este folosit pentru a conserva suprafata pe perioada unor depozitari interne si pentru transporturi in conditii climatice Centrale Europene cu o valoare uzuala.

Datorita excelentei sale capacitati de penetrare **MULTICOR DW 3 SPEZIAL LIGHT** poate fi folosit de asemenea pentru conservarea pieselor gaurite.

MULTICOR DW 3 SPEZIAL LIGHT se aplica ca atare prin imersie, sprayere sau manual (ex.: prin pensulare).

Degresarea :

Recomandam degresarea cu detergenti alcalini aposi precum si cu detergenti pe baza de solventi.