

MULTICOR DW 3 SPEZIAL

Descriere :

- fluid dewatering
- pe baza de ulei mineral

Valori nominale:

Grad de risc VbF		A III	
Tipul peliculei de ulei		usor uleios	
Grosimea peliculei dupa cufundare		μ	0,5 - 1
Index culoare	4,0		
Densitate la 15°C kg/m ³	818		DIN 51 757
Vâscozitate/ 20°C mm ² /s	2,4		DIN 51 562
Punct de inflamabilitate °C (Pensky Martens)		75	EN 22 719
Test Kesternich serii	> 15		DIN 50 017
Test salinitate ore	> 10		DIN 50 021

Aplicatii:

MULTICOR DW 3 SPEZIAL indeparteaza apa si umezeala de pe suprafata de lucru ce urmeaza sa fie protejata. In acelasi timp, suprafata de lucru este acoperita cu un strat subtire protector. Protectia impotriva coroziunii este deosebit de mare si suficienta pe durata depozitarii interimare si a unui transport in conditiile climaterice specifice Europei centrale cu ambalaj obisnuit.

Produsul poate fi aplicat fara o incalzire prealabila prin pulverizare, cu pensula sau prin cufundare.

Degresarea :

Recomandam degresarea cu detergenti alcalini aposi precum si cu solventi.