

## MULTICOR LF 30

### Descriere:

- ulei mineral pentru protectie impotriva coroziunii
- contine aditivi speciali impotriva transpiratiei umane
- miros usor
- nu contine solventi

### Valori nominale:

Tip pelicula ulei		uleios,	
Nuanta		mai deschisa 2,5	DIN ISO 2049
Grosimea peliculei de ulei dupa cufundare	$\mu\text{m}$	2 - 3	
Densitate / 15°C	$\text{kg}/\text{m}^3$	850	DIN 51 757
Vâscozitate/ 20°C	$\text{mm}^2/\text{s}$	30	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate (Cleveland)	$^{\circ}\text{C}$	> 150	
Test Kesternich	serii	> 20	DIN 50 017
Test salinitate ore		> 18	DIN 50 021

### Utilizare:

**MULTICOR LF 30** este un ulei de protectie impotriva coroziunii aplicat la conservarea suprafetelor exterioare si interioare pentru piese, scule si semifabricate la depozitarea in spatii protejate si neprotejate.

Produsul poate fi aplicat cu pensula, prin pulverizare sau prin cufundare sub forma in care este livrat.

### Degresare :

Se recomanda degresarea hidroalcalina sau cu solventi de curatare.

