

## **MULTICOR LF 65**

### **Descriere:**

- ulei pe baza de ulei mineral pentru protectie impotriva coroziunii
- nu contine solventi
- miros neutru
- compatibil cu operatiile de lacuire prin imersiune catodica

### **Valori nominale:**

Culoare	mai deschisa	1,5	DIN ISO 2049
Tipul peliculei de ulei	uleioasa		
Culoarea peliculei de ulei	transparenta		
Densitate la 15°C	kg/m <sup>3</sup>	869	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40°C	mm <sup>2</sup> /s	25	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	°C	> 190	DIN ISO 2592
Test Kesternich	serii	15	DIN 50 017
Test salinitate	ore	24	DIN 50 021

### **Utilizare:**

**MULTICOR LF 65** este un ulei de protectie impotriva coroziunii de vascozitate medie utilizat pentru conservarea temporara a tuturor tipurilor de otel. Produsul este intrebuintat mai ales in laminoare.

### **Aplicarea:**

**MULTICOR LF 65** poate fi folosit asa cum este livrat si se aplica prin toate metodele obisnuite.

### **Degresare:**

Este recomandata degresarea cu substante de curatat hidro-alkaline.