

MULTICOR LH 2 PLUS

- ulei pentru protectie impotriva coroziunii pentru o perioada indelungata de timp
- contine white spirt

Valori nominale:

Grad de risc VbF	A II
Tipul peliculei de ulei	uscata, adeziva
Aspect/20 ⁰ C	bej, thixotropic
Grosimea peliculei de ulei dupa cufundare	μ > 20
Densitate la 15 ⁰ C	kg/m ³ 840 DIN 51 757
Punct de inflamabilitate (Pensky Martens)	°C > 38
Test Kesternich	serii > 40 DIN 50 017
Test salinitate ore	100 DIN 50 021

Aplicatii:

MULTICOR LH 2 PLUS este folosit pentru conservarea tuturor tipurilor de dispozitive utilizate in agricultura. De asemenea este in mod excelent potrivit pentru conservarea externa a tuturor tipurilor de masini expuse climei tropicale si maritime precum si pentru componentele masinilor, piesele de schimb, scule si alte materiale de calitate superioara. Produsul poate fi folosit de asemenea la elementele cadru pentru a evita aparitia coroziunii prin contact. Pelicula protectoare are o culoare deschisa, aproape transparenta si adera la suprafete devenind penetranta si nu exfoliaza.

MULTICOR LH 2 PLUS este utilizat la conservarea plugurilor de zapada si a utilajelor de dezapezit.

Produsul poate fi aplicat cu pensula, prin pulverizare sau prin cufundare asa cum este livrat.

Degresare :

Se recomanda degresarea cu solventi de curatare.

Depozitare:

Recomandam depozitarea produsului la temp. Camerei (aprox. 20⁰ C)

IMPORTANT: inainte de folosire, produsul trebuie sa fie incalzit la aprox. 20⁰ C si sa fie omogenizat.