

Divinol®

by Zeller+Gmelin

MULTICOR LH 3 EXTRA

DESCRIERE:

- Ulei de protectie anticoroziva
- Pe baza de solventi fara arome si cu miros neutru
- Continutul de solventi: ca. 35%
- Clasa de risc: A III

VALORI NOMINALE:

Aspect		maroniu	DIN ISO 2049
Film de protectie		slab uleios	
Densitate/15°C	kg/m ³	860	DIN 51 757
Vascozitate/20°C	mm ² /s	12	DIN 51 562
Punct de aprindere (cf. Abel-Pensky)	°C	>61	DIN 51 755
Test Kesternich	runde	>10	DIN 50 071
Test salinitate	ore	>10	DIN 50 021

APLICATII:

MULTICOR LH 3 EXTRA este un ulei de protectie anticoroziva destinat in special pentru conservarea tablelor, tevilor, tuburilor si conductelor metalice, barelor si pieselor finisate si semifinisate, care sunt depozitate pentru o perioada indelungata de timp in stare de neambalare in spatii acoperite. Produsul se remarca prin foarte bune proprietati de dewatering, ceea ce face posibila aplicarea produsului pe piese ude. **MULTICOR LH 3 EXTRA** formeaza un film consistent de ulei.

MULTICOR LH 3 EXTRA indeplineste lista negativa Bosch referitoare la produsele cu continut de arome.

MULTICOR LH 3 EXTRA poate fi aplicat in aer liber sau in spatii bine aerisite prin spreiere, imersie sau cu pensula.

Degresarea se poate face cu produse apos-alcaline sau cu solutii de curatat pe baza de solventi.



Zeller+Gmelin
Mineralöle - Druckfarben - Chemie

