Divinol®
by Zeller+Gmelin

MULTICOR LH 3 PLUS

- ulei pentru protectie impotriva coroziunii
- pe baza de componenti ce nu contin hidrocarburi aromatice, prezinta un miros usor

Valori nominale:

Grad de risc VbF		A III	
Tipul peliculei de ulei		ceruit, solid	
Culoarea peliculei de ulei			transparenta, usor galbuie
Viscozitatea peliculei dupa cufundare	µ	30	
Densitate la 15^{0}C	kg/m^3	800	DIN 51 757
Vâscozitate/ 20^{0}C	mm^2/s	13	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate (Pensky Martens)	^{0}C	62	DIN 51 755
Test Kesternich	serii	> 30	DIN 50 017
Test salinitate ore		>40	DIN 50 021

Aplicatii:

MULTICOR LH 3 PLUS este folosit ca ulei de protectie impotriva coroziunii pentru utilajele si masinile care pe toata perioada anului sunt expuse conditiilor vremii. Deasemenea este utilizat si pentru conservarea angrenajelor care se confrunta cu clima oceanica sau tropicala.

Produsul poate fi aplicat cu pensula sau prin cufundare.asa cum este livrat in aer liber sau in spatii bine aerisite.

Degresare :
Se recomanda degresarea cu solventi de curatare.

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM

MULTICOR LF 65

Descriere:

- ulei pentru protectie impotriva coroziunii pe baza de ulei mineral
- nu contine solventi
- miros neutru
- nu are nici o cerinta de identificare obligatorie
- compatibil cu operatiile de lacuire prin imersiune catodica

Valori nominale:

Culoare	mai deschisa 1,5		DIN ISO 2049
Tipul peliculei de ulei		uleioasa	
Culoarea peliculei de ulei			transparenta
Densitate la 15^0C kg/m^3		869	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C mm^2/s		25	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 190	DIN ISO 2592
Test Kesternich	serii	15	DIN 50 017
Test salinitate	ore	24	DIN 50 021

Utilizare:
MULTICOR LF 65 este un ulei de protectie impotriva coroziunii de vascozitate

medie utilizat pentru conservarea temporara a tuturor tipurilor de otel. Produsul este intrebuintat mai ales in laminoare.

Aplicarea:
MULTICOR LF 65 poate fi folosit asa cum este livrat si se aplica prin toate metodele obisnuite.

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM