

1. DIVINOL MULTIFORM 948

Descriere:

Decofrol miscibil cu apa pentru prelucrarea bitumului si a asfaltului.
Este biodegradabil pina la 96% in decursul a 21 de zile de la aplicare.
(Testul CEC-L-33-A-94)

Valori nominale:

Densitate/15°C	kg/m ³	920	DIN 51 757
ASTM culoare	mai deschis	1,5	DIN ISO 2049
Vâscozitate/40°C	mm ² /s	32	DIN 51 562
Indice de neutralizare	mg KOH/g	<0,20	DIN 51 558
Indice de saponificare	mg KOH/g	168	DIN 51 559
Indice de refractie/20°C		1,471	DIN 51 423
Punct de inflamabilitate	°C	134	DIN ISO 2592
Punct de curgere	°C	-10	DIN ISO 3016
Valoare pH/ 10% in apa curenta (20° dH)		7,4	

Mod de întrebuințare:

Decofrol pentru asfalt la cald si turnat. Este utilizat in amestec cu apa in raport de 1:20 sub forma de emulsie, asigurind un excelent efect de decofrare pentru instalatiile de transport, masini etc.

De asemenea utilizabil ca decofrol pentru instalatii de malaxare a betonului precum si pentru betoniere si pompe de beton in dilutie de 1:15 pina la 1:10.

Atestare- Institutul pentru Testarea materialelor (IFM) Dr. Ing. Schellenberg, Rottweil.

