



DIVINOL MULTIFORM B CLASSIC

Descriere:

Decofrol universal pentru industria de constructii, utilizabil pentru toate tipurile de cofraje. Conform CEC-L-33-A 94 „biodegradabil” (> 80% dupa 21 zile)

Valori nominale:

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|------|------------------|
| Densitate/15 ⁰ C | kg/m ³ | 865 | DIN 51 757 |
| Vâscozitate/20 ⁰ C | mm ² /s | 16 | DIN 51 562 |
| Punct de inflamabilitate | ⁰ C | >140 | DIN ISO 2592 |
| Punct de neutralizare | mg KOH/g | 8 | DIN 51 558/ 10.1 |
| Punct de saponificare | mg KOH/g | 10 | DIN 51 559 |

Aplicatii:

Se aplica prin pulverizare sau cu pensula. La aplicare prin pulverizare puterea de acoperire este de 25 – 30 gr/m².

De-a lungul anilor, rezultatele din practica demonstreaza ca **Multiform B Classic** prin intrebuintarea adecvata nu influenteaza negativ tratarea ulterioara a suprafetelor de beton (stocatura, ceramica, tapet, vopsea).



Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

