



DIVINOL MULTIFORM HIGH LIQUID

Descriere:

Decofrol nemiscibil cu apa, fara solventi, conceput dupa cea mai moderna tehnologie care conform CEC-L-33-T-82 este „biodegradabil”.

(atestare- Institutul de Igiena Gelsenkirchen). **MULTIFORM HIGH LIQUID** este potrivit pentru toate tipurile de cofraje precum otel, lemn si pentru alte materiale de cofraj. Produsul poate fi folosit de asemenea si pentru protectia utilajelor, a masinilor de transport si din industria de constructii.

Valori nominale:

Densitate/15°C	kg/m ³	840	DIN 51 757
Vâscozitate/20°C	mm ² /s	9	DIN 51 562
Punct de neutralizare	mg KOH/g	6	DIN 51 558/ 10.1
Punct de inflamabilitate	°C	200	DIN ISO 2592
Punct de saponificare	mg KOH/g	7	DIN 51 559
Culoare		0,5	DIN ISO 2049

Aplicatii:

Se aplica prin sisteme de pulverizare, sisteme cu role sau cu pensula.

De-a lungul anilor, rezultatele din practica demonstreaza ca **Multiform HIGH LIQUID** prin intrebuintarea adecvata nu influenteaza negativ tratatarea ulterioara a suprafetelor de beton (stocatura, ceramica, tapet, vopsea).

Calitatea exceptionala a acestui produs a fost confirmata de diverse expertize cum ar fi test Münchner Baustoff GmbH, Alescco Bauchemie Produkte GmbH precum si IBQ (Asociatia Inginerilor pentru testarea materialelor de constructii si asigurarea calitatii din Germania).



Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

