DIVINOL KÜHLERFROSTSCHUTZ MIT ROSTSCHUTZ
(Antigel cu protectie impotriva ruginirii)

Descriere:
DIVINOL Kühlerfrostschutz mit Rostschutz este un concentrat antigel miscibil cu apa pe baza de etilenglicol. Produsul nu contine amine, nitruri si fosfati. De asemenea datorita unei bune alcalinitati este potrivit pentru motoarele din aluminiu.

Specificatii:

ASTM D 3306 (USA), BS 6580 (GB), Ö-Norm V 5123 (A), JIS K 2234 (J), CUNA NC 956-16 (I), AFNOR NF R 15-1601 (F)

Corespunde specificatiilor tehnice:
BMW, Chrysler 7170, Daimler Chrysler 3252, FIAT, FORD, General Motors, Mercedes-Benz 3250 si Peugeot

De asemenea potrivit pentru masinile de constructii Caterpillar.

Valori nominale:

Culoare	**albastru-verzui**		
Densitate la 20^{0}C	**kg/m^3**	**1122**	**DIN 51 757**
Punct fierbere	**^{0}C**	**>165**	**ASTM D 1120**
Temperatura de aprindere ^{0}C		**>120**	**DIN 51 758**
Valoare pH concentrat		**6,8**	**ASTM D 1287**
Alcalinitate [ml 0,1 n HCL]		**min. 20**	**ASTM D 1121**
Continut apa [Greu. -%]		**<4**	**DIN 51 777**

Aplicatii:

Antigel de calitate superioara cu protectie impotriva ruginirii poate fi folosit in orice tip de sistem de racire, precum si la motoarele din aluminiu. (a se respecta prevederile producatorului)
Cantitatea de antigel nu trbuie sa fie mai mica de 35% intrucat aditivii pentru protectie anticoroziva devin mai putin eficienti.
Si vara trebuie sa fie o cantitate suficienta de antigel in sistemul de racire pentru a se garanta o buna protectie impotriva coroziunii si a supraincalzirii.

Valori amestec:

Cantitate antigel	siguranta impotriva inghetului
35%	pana la – 20^0 C
44%	pana la – 30^0 C
52%	pana la – 40^0 C