DIVINOL MULTI- SPRAY

Descriere:
Divinol Multi-Spray este un produs performant fara silicon pe baza de aditivi si uleiuri selectionate nearomatice. Spray-ul multifunctional pentru curatire si ingrijire se remarca prin rentabilitatea sa speciala. Poate fi utilizat pentru a lubrifia, a proteja impotriva coroziunii, pentru a indeparta umezeala si pentru a curata, toate acestea intr-un singur produs.
Divinol Multi-Spray se distinge prin urmatoarele proprietati:

- Opreste scirtiiturile
- Deblocant, degripant
- Curata mizeria persistenta precum: gudron, grasimi si lubrifianti rezistenti
- Protejeaza toate metalele impotriva coroziunii, de asemenea in conditii extreme, in acelasi timp lubrifiaza suporturile metalice si suprafetele de frecare
- Ajuta la pornirea motorului

Valori nominale:

Aspect exterior	aerosol		
Miros	placut, usor		
Compozitie	prepararea din combustibil si amestec de hidrocarburi cu inhibatori speciali anticorozivi		
Timp de uscare	in functie de temperatura spatiului intre 60-90 min.		
Densitate la 15^0C	kg/m^3	670	DIN 51 757
Grad de risc	VbF	A III	
Substante Nevolatile	Gew-% min.20		
Substante volatile	Gew-% max.80		

Protectie anticoroziva:
Durata protectiei prin folosirea spray-ului depinde de materialul protector si de conditiile de mediu. La otel poate fi luat in considerare in conditii normale urmatorul efect de protectie:

Neacoperit sau in spatiu interior	mai mult de 1 an
Protejat in aer liber	min. 6 luni pina la 1 an.
Conditii exterioare normale	min.30 pina la 60 zile
Conditii exterioare extreme (in apropierea tarmurilor, la o umiditate a aerului ridicata, etc)	min.15 pina la 30 zile

Pentru o protectie durabila trebuie ca tratarea cu spray sa fie repetata.

Aplicatii:
Domenii de intrebuintare specifice: automobil, birou, aparate electrice, menaj, industrie, constructia de masini- unelte, agricultura, navigatie, aparate sportive, arme etc.
DIVINOL MULTI-SPRAY se pulverizeaza usor pe obiectele respective. Pelicula fina care ramine in urma nu se usuca ci devine compatibila cu lacurile, substantele sintetice si cauciucul. In mod clar se simplifica astfel reparatiile. Obiectele, datorita proprietatii de indepartare a umiditatii pot fi tratate fara probleme si in conditii de umezeala.

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM