DIVINOL
PARAFFINUM LIQUIDUM

Descriere:

- Ulei parafinic de proces, suprarafinat, cu vascozitate ridicata
- Prezinta un grad de puritate foarte ridicat (Paraffinum Liquidum)
- Aspect transparent; fara miros
- Isi mentine culoarea sub influenta caldurii si luminii
- Stabilitate excelenta impotriva oxidarii
- Nu contine substante aromatice

DIVINOL PARAFFINUM LIQUIDUM indeplineste:

- Cerintele farmacopeei germane editia 10 (DAB 10 – Deutsches Arznei Buch 10. Auflage)
- Specificatiile farmacopeei europene
- Reglementarile US FDA (US Food and Drugs Administration) 21 CFR 172.878 si 21 CFR 178.3620 (a)

Valori nominale:

Culoare/ Aspect		incolora/clara	DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C	kg/m^3	867	DIN 51 757
Vâscozitate/ 40^0C	mm^2/s	69	DIN 51 562
Vâscozitate/ 100^0C	mm^2/s	5,4	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^0C	220	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^0C	-9	DIN ISO 3016

Aplicatii:

DIVINOL PARAFFINUM LIQUIDUM este folosit acolo unde este ceruta utilizarea de uleiuri albe parafinice cu un grad de puritate foarte ridicat.

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM

DIVINOL PARAFFINUM LIQUIDUM este folosit in urmatoarele ramuri industriale:

Industria chimica:

- Ulei parafinic de proces pentru producerea diferitelor articole din plastic si cauciuc, ca de exemplu cele pe baza de EPDM sau butyl.
- **DIVINOL Paraffinum Liquidum** este de asemenea utilizabil pentru producerea folilor din plastic sau elastomeri.

Industria farmaceutica:

- Agent purtator pentru componete solide si semisolide in cadrul preparatelor medicinale
- Separator pentru producerea capsulelor si tabletelor
- Substanta de baza pentru unguente

Industria cosmetica:

- Component de baza pentru producerea unguentelor, pastelor, mijloacelor de ingrijire a pielii, rujurilor, cremelor de protectie si curatare.

Industria alimentara si de ambalaje:

- Lubrifierea masinilor de ambalat pentru alimente
- Lubrifierea masinilor care produc ambalaje pentru alimente
- Mijloc de absorbtie pentru instalatile de extractie ale preselor de ulei