DIVINOL HP-CLEANER 1434

Divinol HP-Cleaner 1434 este un agent lichid de curatare pentru dusumele si suprafetele alcaline din industrie. **Divinol HP-Cleaner 1434** este folosit de asemenea ca purificator-HP (purificator de inalta presiune) in spalatoriile auto, spalatoriile industriale, spalatoriile individuale ale masinii si instalatiile de sprayere. Indeparteaza rapid si eficient uleiul, grasimile intarite si insectele.

Divinol HP-Cleaner 1434 se foloseste de asemenea si pentru curatarea motorului.

Caracteristici:

Aspect:	galben deschis, lichid fluorescent
Compozitie:	substante anionice si nonionice, agenti complexi, solubilizatori, fara fosfati si silicati
Densitate/20^0 C g/cm^3:	aprox. 1,05
Valuare pH in concentrat:	aprox. 12,0
Valuare pH solutie 10 %:	aprox. 10,5
Valuare pH solutie 1%:	aprox. 9,5

Mod de folosire:

Concentratia de folosire:	vezi mai jos
Temperatura de folosire:	rece-80^0 C
Timp de reactie:	1 – 5 min. (Atentie! Nu lasati dilutia sa se usuce pe suprafata)

Metoda de folosire:	**Prespalare**	**Concentratie**
Dispozitiv de sprayere	Nu	5 -10 %
Purificator-HP	Nu	1 – 3 %
Spalare individuala a masinii	20 %	1 %

Instructiuni de folosire:
Sprayati solutia diluata pe piesele si suprafetele pe care doriti sa le curatati, asteptati sa reactioneze si clatiti dupa aceea cu apa.