**DIVINOL HD-Reiniger FS**

**Divinol HD-Reiniger FS** este un lichid, un concentrat acid folosit in toate echipamentele high pressure cu apa fierbinte sau cu jet de aburi.

**Divinol HD-Reiniger FS** este folosit pentru curatarea:
- caroseriilor auto si TIR
- vehiculelor de constructii
- vehiculelor pe sine, in special in apropierea rotilor
- interioara a tancurilor si butoaielor rezistente de acid
- betonului foarte intarit si suprafete ceramice
- curatator acid pentru aplicatii industriale

**Divinol HD-Reiniger FS** se preteaza pentru urmatoarele materiale:
otel, fier, otel inox, cupru, alama, suprafete lacuite, aliaje de aluminiu, aliaje de cositor si zinc, dale din piatra rezistente la acid, podele din piatra si ceramica.

Daca sunteti sigur in privinta compozitiei suprefetei ce urmeaza a fi tratata va recomandam sa faceti niste teste preliminare intr-un loc care este mai greu de remarcat.

**Caracteristici**:

| | |
|---|---|
| Aspect: | clar, lichid verde |
| Miros: | tipic |
| Compozitie | surfactanti anionici si neionici, derivati din acid fosforic |
| Densitate/$20^0$ C g/$cm^3$: | aprox. 1.09 |
| Valuare pH solutie 1% in apa distilata | aprox. 2.0 |

Surfactantii folositi sunt biodegradabili (conform OECD).

**Dozaj:**

| | |
|---|---|
| High pressure | 1-5% in functie de pata |
| Echipament pre-sprayere | **Divinol HD-Reiniger FS** diluat 1:3 cu apa in functie de pata |
| Procesare manuala | **Divinol HD-Reiniger FS** diluat 1:3 cu apa in functie de pata |

**Aplicare:**

Se sprayeaza peste pata cu un dispozitiv HP sau echipament pre-spray si se spala cu jet de apa sau dispozitiv HP.

Daca este procesat manual se sterge cu un mop si dupa cu apa curata.

Daca este folosit un dispozitiv HP a se urmari instructiunile date de producatorul echipamentului respectiv.

Rugam a se observa si datele date in fisa de securitate.