1. **DIVINOL OCUCEL AQUA/TERRA**

Descriere:

DIVINOL OCUCEL AQUA/TERRA este un absorbant de ulei si lichide chimice – Typ I, Typ II si III R, care poate fi folosit pentru toate utilizarile din industrie si societati comerciale, pe sosele si alte zone de trafic de asemenea si in apa.
Este un material granulat pe baza de substanta poliuretanica (ajunge la dimensiunea de 0,5 – 4 mm.) pentru absorbirea lichidelor (lubrifianti, emulsii, etc.)

Conformitate cu normele de mediu:

Normele pentru absorbanti de ulei publicate de Ministerul German al Mediului sunt indeplinite pe deplin. Produsul a fost testat si autorizat in conformitate cu certificatul de testare nr. 53 0999 0 92 din data 07.04.1993.

- neutralitate chimica
- stabilitate foarte buna, chiar daca este imbibat de ulei nu devine alunecos
- nu are continut de fibra. Are o structura usoara.

Valori nominale:

Caracteristica chimica	**spuma poliuretanica de inalta rezistenta**		
Forma	material granulat		
Culoare	galbui – maroniu		
Densitate	g/cm 3 2,45		
Valuare pH	g/1 H_2o 7		
Punct inflamabilitate	^{0} C	aprox. 300	DIN ISO 2592
Densitate medie	kg/m^3	aprox. 245	

Aplicatii:

DIVINOL OCUCEL AQUA/TERRA se presara cu o densitate medie de pana la 3 mm. Dupa absorbirea fluidului se curata cu o matura, etc. Se recomanda ca suprafetele care au stat timp indelungat imbibate in ulei sa fie diluate mai intai cu un solvent. Ulterior se presara **DIVINOL OCUCEL AQUA/TERRA**.
Capacitatea unui sac (17 Kg. = 70 L.) absoarbe aproximativ 43 L. lubrifiant.

Reciclare:

DIVINOL OCUCEL AQUA/TERRA arde, cand uleiul este absorbit, aproape fara reziduri cu un rest minim de cenusa in procent de 2%.

<u>SUBSTANTE SI COMPUSI CHIMICI</u> – absorbiti de catre:

Divinol®
by Zeller+Gmelin

DIVINOL OCUCEL AQUA TERRA

ACETALDEHID
ACETAMID
ACETON
ACETONITRIL
ACROLEIN
ACRYLNITRIL
ALDRIN
ACID FORMIC
AMINOBUTAN
2AMINOPYRIDIN
AMILALKOHOL
AMONIU
ANISOL
ATRAZIN
BENZALCHLORID
BENZOL
BENZOLNITRIL
BENZOPYREN
BIPHENYL
BICHLORMETHYLETHER
BITUMEN
TETRAETHYL DE PLUMB
BORFLUORID
BROMCHLORMETHAN
BUTADIEN
BUTANOL
BUTANON
BUTANTIHOL
BUTENAL
BUTYLACETAT
CHLORBENZOL
CHLORETHAN
CHLORERTEBYHENYLE
CUMOL
CYCLOHEXAN
CYCLOHEXANON
CYCLOHEXEN
DIBUTYLGLYKOL
DICLORETHAN
DICHCORPROPAN
DICLORTETRAIFLUORETHAN
DIESELÖL
DIETHYLETHER
DI(ISO)PROPYLETHER
DIMETHYLANILIN
DIMETHYLRTHER
DIMETHYLFORMAMID
DIMETHYHIDRAZIN
DINITROBENZOL
DIOXAN
DIOXINE
DICLORID DE SULF
ACID ACETIC PUR/GLACIAL
ETHILLACETAT
ETHILLACRILAT
ETHILBROMID
ETHILCLORID
ETHILGLYCOL
ETHILMERCAPTAM
ETHILMETHYLKRTON
FURAN
FURFURYLALKOHOL
HALOTHAN
HCM
HEXAM
HEXANON
HOLZATHAR
ISOAMYLALKOHOL
ISOPROPAOL
JODMETHAN
ACID CRESILIC
DISULFURA DE CARBON
ULEIURI DE RACIRE+EMULSII
LINDAN
METHANOL
METHILACRYLAT
DICLORBENZOL
METHILBROMID
METHILENCHLORID
METHYLFORMIAT
METHYLISOCYANAT
METHYLMETACRYLAT
METHYLPHENYLKETON
METHYLSTYROL
ULEIURI INDUSTRIALE SI DE MOTOR
NAPHTHALIN
NITROANILINE
NITRIBENZOL
NITROLUOL
OKTAN
PCB = POLY CHLORINATED BIPHENYL
PENTACHLORRETHAN
PHENOL
PHOSPHORTRICLORID
POLYSTYROL
PROPANOL
PROPILNITRAT
PIRIDAN
ULEIURI DE BAZA
STYROL
TERPENTIN
TETRACHLORETHAN
TETRACHLORMETHAN
TOLUENE
TRICLORBENZOL
TRICLORETHAN
TRICLORETHEN
URETHAN
VINYLACETAT
VINILCLORID
XYLIDINE
XYLOL
ZINNVERB