## DIVINOL HD-Reiniger FS

**Divinol HD-Reiniger FS** este un lichid de curatare pentru dusumele si suprafetele alcaline din industrie. **Divinol HP-Cleaner 1434** este folosit de asemenea ca purificator-HP (purificator de inalta presiune) in spalatoriile auto, spalatoriile industriale, spalatoriile individuale ale masinii si instalatiile de sprayere. Indeparteaza rapid si eficient uleiul, grasimile intarite si insectele.

**Divinol HP-Cleaner 1434** se foloseste de asemenea si pentru curatarea motorului.

**Caracteristici**:

| | |
|---|---|
| Aspect: | galben deschis, lichid fluorescent |
| Compozitie: | substante anionice si nonionice, agenti complexi, solubilizatori, fara fosfati si silicati |
| Densitate/$20^0$ C g/$cm^3$: | aprox. 1,05 |
| Valuare pH in concentrat: | aprox. 12,0 |
| Valuare pH solutie 10 %: | aprox. 10,5 |
| Valuare pH solutie 1%: | aprox. 9,5 |

**Mod de folosire:**

| | |
|---|---|
| Concentratia de folosire: | vezi mai jos |
| Temperatura de folosire: | rece-$80^0$ C |
| Timp de reactie: | 1 – 5 min. (Atentie! Nu lasati dilutia sa se usuce pe suprafata) |

| **Metoda de folosire:** | **Prespalare** | **Concentratie** |
|---|---|---|
| Dispozitiv de sprayere | Nu | 5 -10 % |
| Purificator-HP | Nu | 1 – 3 % |
| Spalare individuala a masinii | 20 % | 1 % |

**Instructiuni de folosire:**
Sprayati solutia diluata pe piesele si suprafetele pe care doriti sa le curatati, asteptati sa reactioneze si clatiti dupa aceea cu apa.